



## STAMPANTE A CARTELLINO STC



### DESCRIZIONE ED USO

- Slip printer ultracompatta, è ideale per la compilazione di fatture, moduli, prestampati, assegni. Il ricco set di codici di controllo offre innumerevoli possibilità di stampa, dalla rotazione del testo ai caratteri allargati, allungati, quadruplicati ed altro ancora.
- Per la sua eccezionale versatilità fa di questa stampante l'ideale per terminali di sistemi POS, in particolare per il rilascio di fatture e ricevute nei ristoranti.
- Anche questa stampante è programmabile tramite i codici di controllo di ESC/POS comuni a tutte le stampanti della serie ST ed è installabile sotto Windows.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- **Metodo di stampa** : stampante ad impatto a matrice di punti , testina 7 aghi.
- **Font** : 7 x 7.
- **Capacità colonne** : 42 colonne.
- **Dimensione carattere** : 1.6 (L) x 2.9 (A) mm/1.3 (L) x 2.9 (A) mm.
- **Set di caratteri** : standard ASCII IBM 256
- **Formato codici a barre utilizzati** : codice 39 standard, EAN-8 ,EAN-13,codice 39 full ASCII, codice 2 DI 5 interleaved
- **Velocità di stampa** : 2.1 LPS.
- **Buffer dati** : 512 byte.
- **Interfaccia** : RS-232.
- **Spessore carta** : da 0.09 a 0.35 mm.
- **Capacità copie** : 1 originale + 2 copie.
- **Nastro ad inchiostro** : ERC-27 (viola).
- **Tensione di alimentazione** : 220 V AC 50Hz
- **Consumo** : approx. 80mA
- **Dimensioni** : 187,5(L) x 195.5 (P) x 106 (A) mm.
- **Peso** : 2,65 kg.
- **Standard EMI** : EN50082-1 , EN 45501 , IEC 1000-4-3
- **Standard di sicurezza** : CEI EN 60950 III