



## SISTEMA AUTOMATICO PER IL RIEMPIMENTO DELLE LATTINE DI OLIO

IMPIANTI DI PESATURA DAL 1860

# GOMBA



## SISTEMA AUTOMATICO PER IL RIEMPIMENTO DELLE LATTINE DI OLIO DI OLIVA

**La linea di riempitrici semi-automatiche è ideata tenendo conto del Decreto 109/92 art.26 aggiornata dal D.L. 181/03 del 23.06.2003 e norma CE 1019/2002 che stabilisce gli obblighi nel mercato italiano, secondo il quale gli oli di oliva e di semi commestibili destinati al consumatore finale debbono essere confezionati in recipienti con chiusura ermetica.**

Evidenziamo solo alcune caratteristiche delle nostre macchine e le relative differenze .

La nostra macchina dispone:

- Tara automatica + correzione automatica del peso
- Centralina con 99 memorie e selettore + rotatico con 10 memorie rapide e visibili tramite display supplementare per visualizzare la tipologia del contenitore : 50 ml ; 100 ml ; 250 ml ; 500 ml ; 750 ml ; 1 L ; 2 L ; 3 L ; 5L ; 10 L ;
- Doppia velocità del motore tramite inverter ( Partenza lenta per poi raggiungere la max velocità impostata dopo un certo tempo e rallentamento successivo nella fase di rifinitura ) - per evitare gli schizzi in fase di partenza.
- Pompa in acciaio inox AISI 316 LIVERANI a girante flessibile in NBR auto adescante da 20 l / min.
- Velocità di riempimento fino a 120 lattine / ora da 5L
- Comoda bilancia da incasso



RIEMPITRICE PLUS



RIEMPITRICE MODULAR 680/1800

**RIEMPITRICE PER LE LATTINE DI OLIO****DESCRIZIONE ED USO**

- Macchina interamente realizzata in acciaio inox AISI 304
- Capacità di riempimento da 0,10 lt. a 10 lt.
- Fino a 100 lattine da 5 litri /ora
- Dimensione bilancia 300X300 mm
- Elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 da 3/4 con sistema antigoccia
- Strumentazione e sistema di pesatura omologati
- Spia ciclo e spia di controllo funzionamento elettrovalvola
- Pulsanti di avvio ciclo , di stop ciclo e d'emergenza.
- Pompa "Liverani" acciaio inox AISI 316 a girante flessibile auto adescante in NBR (disponibile anche a 380 Volt)
- Collegamenti tra pompa e asta di erogazione in acciaio inox realizzata in gomma certificata per alimenti
- Alimentazione a 220 Volt (disponibile anche a 380 Volt)
- Alzata manuale asta erogazione con un semplice gesto
- Tara automatica (la macchina effettua l'azzeramento della tara in automatico all'avvio di ogni ciclo)
- Controllo automatico di ogni singolo riempimento visualizzabile a fine ciclo sul display, per evitare controllo a campione delle lattine o delle bottiglie
- Partenza graduale della velocità della pompa controllata da inverter
- Centralina elettronica per controllo doppia velocità motore tramite inverter (all'avvio del ciclo la macchina raggiunge gradualmente la velocità massima della pompa per poi ridurre con la seconda velocità in fase di completamento )
- Guida regolabile e scorrevole in acciaio inox per un facile centraggio del contenitore rispetto all'ugello di erogazione
- Quadro elettrico in acciaio inox
- N.2 ugelli erogatori in acciaio inox con diametri diversi per bottiglie piccole o lattine completi si sistema antigoccia
- Omologazione della cella di carico presso ufficio metrico inclusa
- Selettore veloce per cambio formato con 10 memorie
- Centralina di comando con 99 memorie
- Display digitale per visualizzazione rapida del contenitore selezionato
- Semplice programmazione dello strumento per modificare il peso specifico dell'olio

**MODULAR DA BANCO****LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA'**

#

3